

10. Our valve drawing:

10-00-003-09ZE-DNZ

DN

D2

D

D1

f

L

E

H

характеристика характеристика

номинальное давление PN	16		
сила вода PS	2,4	MPa	
закрытие (мгсв)	1,76		
максимально допустимая температура	200 °C	рабочее давление PN	1,6
	≤ 425 °C	PN	0,9

примечание: среда: вода, пар

17	GB/T 612-1988	круглая гайка	35	1	стандарт частей
16	GB/T 301-1995	подшипник	прямая сталь	2	стандарт частей
15	GB/T 6170-2000	гайка	25	2	стандарт частей
14	GB/T 91-2000	шпилька	A3	2	стандарт частей
13	GB/T 798-1988	шарнирный болт	35	2	стандарт частей
12	GB/T 882-2008	откидной болт	35	2	стандарт частей
11	GB/T 6170-2000	штифт оси	25	4	стандарт частей
10	GB/T 5783-2000	болт	35	4	стандарт частей
9	ZNQ-EZ-09-01	прокладка фланца	графит	1	
8	ZNQ-EZ-08-01	набивка	графит	5	
7	ZNQ-EZ-07-01	Маховик	WCB	1	
6	ZNQ-EZ-06-01	шпилька	Q235	1	
5	ZNQ-EZ-05-01	гайка вилки	QT450-10	1	
4	ZNQ-EZ-04-01	сальник	WCB	1	
3	ZNQ-EZ-03-01	крышка	WCB	1	
2	ZNQ-EZ-02-01	диск	WCB+13Cr	1	
1	ZNQ-EZ-01-01	корпус клапана	WCB+13Cr	1	

Общие данные	DN	L	D	H	H2	L1	L2	Z x Φ1	H	W x Φ1
Старые карты	DN50	180	160	125	100	16-2	18-2	1 x Φ18	295	12
для рамки №	DN80	210	195	160	130	18-2	18-2	1 x Φ18	320	19
	DN100	230	215	180	150	20-2	20-2	2 x Φ18	340	26
годится	DN125	250	235	210	185	22-3	22-3	2 x Φ18	351	35
	DN150	280	260	240	212	24-3	24-3	2 x Φ22	373	47
дата	DN200	330	317	285	268	26-3	26-3	2 x Φ22	430	70
	DN250	370	357	325	320	27-3	27-3	2 x Φ26	500	108
	DN300	410	395	360	370	27-3	27-3	2 x Φ26	551	150

тип	исполнение	район	номер	подпись	дата

Задвижка
DN50-DN300
30 с 41 н ж Ру16

19.07.2020

дизайн	исполнение	район	номер	подпись	дата

диаграмма сборки

ZNQ-EZ50-300-00-01

дизайн	исполнение	район	номер	подпись	дата

жестко / стр. черт. / стр.

жестко / стр. черт. / стр.